

GET /b2c/v1/user/passengers

Get User Passengers List

دندادگریم زاب ار یلعف یربراک باسح اب طبترم نارفاسم یمامت تسیل تنیوپردنا نی.
دنکیم جارختسا غبنم ود زا ار نارفاسم تسیل متسیس:

1. **دوخ یاهروتکاف ردّال بق هدش نیگال ربراک هک یدارفا (History):** دیخ هقوباس (`\factor_items\`) طیلب اهنآ یارب (`\factors\`). (ربراک دوخ زج هب) تسا هدرک هیهت
2. **هداوناخ ای هارمه ناونع هب ربراک لیافورپ رد هک یدارفا (Relationship):** اوهعومجمریز (`\relationship = user_id\`). دناهدش فیعت

Fetch Passengers

URL: `/b2c/v1/user/passengers`

Method: GET

Controller: V1UserController@passengersList

Auth: Required (Bearer Token)

Headers (??????)

Header Name	Description
Authorization	تیه زارحا نکوت (Bearer Token).
Domain	تیس هناماد.

Response Structure

Key	Type	Description
status	Boolean	تس او خرد تی عضو
time	Timestamp	رورس نامز
data	Array[Object]	زارفاسم یاه تکج بآ لاماک تسلی (زا لودج customers).
↳ id	Integer	رفاسم هسانش
↳ first_name / last_name	String	یگداوناخ مان و مان
↳ national_code	String	یلم دک
↳ passport_number	String	(دوج و تروص رد) تروپسپ هرامش
↳ gender	Boolean/Int	(ن: 0، درم: 1 آلومعم) تیسنج
↳ birthday	String	دلوت خیرات

Example Responses

۱. زی مآ تی قفوم (200 OK):

```
{
  "status": true,
  "time": 1702145000,
  "data": [
    {
      "id": 501,
      "first_name": "Saeed",
      "last_name": "Mohammadi",
      "first_name_fa": "دی عس",
      "last_name_fa": "ی دم حم",
      "national_code": "0077777777",
      "gender": 1,
      "birthday": "1990-05-20",
      "passport_number": "A12345678",
      "relationship": 105,
      "created_at": "2023-01-01 12:00:00"
    },
    {
      "id": 890,
      "first_name": "Sara",
      "last_name": "Tehrani",
      "first_name_fa": "ا راس",

```

```
        "last_name_fa": "منارهت",
        "national_code": "0088888888",
        "gender": 0,
        "birthday": "1995-10-10",
        "passport_number": null,
        "relationship": null,
        "note": "Fetched from history"
    }
}
]
```

Technical Logic

Request (GET)

↓

Identify User

Get `operator->id` from JWT

↓

Query 1: Purchase History

Find ``customer_id`` in ``factor_items`` where:

1. Invoice owner is User (``factors.customer == id``)
2. Passenger is NOT User (``customer_id != id``)

↓

Query 2: Fetch Customers

`SELECT * FROM customers WHERE:`

Condition A: `relationship == user_id`

OR

Condition B: `id IN [History IDs]`

↓

Return List

Revision #1

Created 2025-12-09 13:18:37 UTC by Alireza

Updated 2025-12-09 13:19:20 UTC by Alireza