

GET /v2/core/hub/information

Hub: Get Basic Information

(Hub Information) یزکرم و یاهایپ تاغالطا تفایرد یارب یوموم ریسم کی ناووع هب تنیوپدنا نی لاسرا گنیرتسا یروک رد هک `action` رتماراپ ساسا رب تنیوپدنا نی راتفر. دنکیم لمع دنکیم ریغت، دوشیم. تساهدش یزاسهدایپ **(Offices)** رتافد مامت تسلی تفایرد یارب اهنت ریسم نی، رضاح لاج رد.

Request Overview

URL: `/v2/core/hub/information`

Method: GET

Controller: HubController@getBasicInformation

Middleware: authWithJwt

Access Control

- دراد (JWT) تیوه زارح نکوت هب زاین.

Query Parameters

Field	Type	Description
action	string	ار رطن دروم درکلمع (یرایتخا) اب ربارب نآ رادقم رگا. دنکیم صخشم رتافد تسلی، دشاب <code>'offices'</code> ، تروص نی ریغ رد. دوشیم هنادرگرب، دوب دهاوخ توافتم یجوخ.

Logic Details

تسا هتسباو `action` رتماراپ هب الماک تنیوپدنا نی قطنم:

1. دوجو تساوخر رد `action` رتماراپ ای هک دنکیم یسررب ادتبا متسیس **طرش یسررب** .
ریخ ای تسا `'offices'` اب ربارب نآ رادقم و دراد.
2. **دشاب `action = 'offices'` رگا: ۱: ویرانس**
 - دوشیم جارختسا اهدروکر مامت یارب `brand_en` و `brand_fa` ، `id` یاهدلیف و دوشیم هدز سیباید رد `offices` لودج هب یرئوک کی
 - دنک ریغت یجورخ راتخاس ات دنوشیم شزادرپ `map` دتم زا هدافتسا اب جیاتن:
 - دنامیم یقاب ریغت نودب `id` دلیف
 - تسا `en` و `fa` دیلک ود یاراد هک دوشیم داچیا `title` مان هب دیدج تکجبا کی
 - دوشیم هتخاس ریز لومرف اب ناوئع ره رادقم:
 - `درب مان - (10,000 + رتفد هسانش)`
 - سنآژآ - '10025' یجورخ ،دشاب 'نابات سنآژآ' `brand_fa='سنآژآ'` و `id=25` رگا ،لاثم یارب
 - دوب دهاوخ 'نابات'
 - درگیم رارق ییاهن خساپ `items` دلیف رد هدش لیدبت هیارآ
3. **دشاب هتشداد `'offices'` زا ریغ یرادقم ای دوشن لاسرا `action` رگا: ۲: ویرانس**
 - ددرگیمن ارجا رتافد یرئوک هب طوبرم دک کولب و دوشیمن رارقرب یلصا طرش
 - دوشیمن فیرعت `$items` ریغتم ،تلانیا رد
 - ییاهن JSON خساپ رد ، `$items` ریغتم ندشن فیرعت لیلد هب **یدی لک هتکن** ،
دوب دهاوخ `null` اب ربارب `items` دلیف رادقم

Response Structure

???? ???? (???? `action=offices`)

- **Status Code:** `200 OK`

```
{
  "items": [
    {
      "id": 25,
      "title": {
        "fa": "نابات سنآژآ - 10025",
        "en": "10025 - Taban Agency"
      }
    },
    {
      "id": 26,
      "title": {
        "fa": "رهپس سنآژآ - 10026",
        "en": "10026 - Sepehr Agency"
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "meta": {
    "timestamp": 1733736000
  }
}
```

???? ???? ???? ?????? action (?? ??? ??????)
??)

- **Status Code:** 200 OK
- **تسا.** `items` اب ربارب `null` رادقم ،تلاح نیا رد.

```
{
  "items": null,
  "meta": {
    "timestamp": 1733736100
  }
}
```

Flowchart

Start Request (GET /v2/core/hub/information)

↓

Query Param `action` == 'offices'?

No

Realized(Yes)

Query `offices` table (select id, brand_fa, brand_en)

↓

Map results to new structure:

`title.fa` = (id + 10k) + '-' + brand_fa`

`title.en` = (id + 10k) + '-' + brand_en`

↓

Return 200 OK with formatted `items` array

Revision #1

Created 2025-12-09 08:10:21 UTC by Alireza

Updated 2025-12-09 08:10:38 UTC by Alireza