

POST /api/auth/connect/otp

Route Info

Method	Endpoint	Controller	Middleware	Purpose	Swagger گت
POST	/api/auth/connect/otp	UserController@connectOtp	domainAccess, ipTrust	تقوم زمر لاسرا لاصتا تهج هب روتارپا ياهسيورس ريظن (يچراخ (مارگل	tags={"Auth"}

????? (Function Logic)

ياهسيورس هب ناشيربراك باسح لاصتا دصق هك هدش يحارط يياهروتارپا يارب Endpoint ني مدع زانانيمطا و روتارپا تالاصا يسررب زا سپ متسيسي .دنراد ار مارگل لت تابردن نام يبناج ره .دنكيم لاسرا وا يارب كمايپ قيرط زا و هدرک رداص (OTP) يتقوم يمقرر ۸ زمر ،يلبق لاصتا دنك تبث OTP لاسرا تساوخردهت عاس ۵ هزاب رد راب ۳ رثكادح تساجم ربراك

- للاعف تيعضوو و `personnel_id` اساس رب روتارپا تاصخشم و تيعضويسررب .
- (`telegram IS NULL`) مارگل لت هب يلبق لاصتا مدع يسررب .
- اب هتشدگ تعاس ۵ رد OTP لاسرا فقس لرتنك .`Visa::showSystemLogs`
- رودص نامز هارمه `operators.otp` رد هريخذ و يمقرر ۸ يدع OTP رودص .
- قيرط زا OTP كمايپ لاسرا `StaticController::sendNotification` .
- فص رد ياهقيقد ۱۰ ريخات اب `SystemLog` دادويورتبث `snailJob` .

??????? (Inputs)

حوضوت	يمازلا	هداد عون	رتماراپ
لاعف روتارپا يلنسرب دك ديأت يارب (status=1) تيويه	هلب	string	personnel_id

????? ????? ???

```
{
  "status": false,
  "code": 1202,
  "message": "دینک شالت هرابود افطل .تسا هداد خر یلکشم .دشن لاسرا OTP کمایپ",
  "trace": {...}
}
```

???????????? (Throttle Control)

۳ رثکادح لاسرا هب زاجم روتارپا ره .دریگیم ماجنا `SystemLog` یاهگال یسررب کمک هب OTP لاسرا
ددرگی مزاب 1203 دک اب خساپ دح نی زا زواجت تروص رد .تسا **تعاس ۵** ینامز یهزاب رد راب

???? ?????? ?????? (SMS Template)

```
code: 12345678
تسا هدش رداص اه سیورس ریاس اب طابترا تهج زمر نی
.دیئامرف یراددوخ ادج نارگید هب نآ ندادرارق رایتخارد زا
هقیقد 15: رابتعا تدم

example.domain
```

??? ?????? SystemLog

ددرگی متبث **snailJob** فص رد ریز دادیور ،کمایپ قفوم لاسرا زا سپ

```
SystemLog::dispatch([
  "type" => "SendOtp",
  "goal" => operator_id,
  "by" => operator_id,
  "agent" => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],
  "ip" => getIP(),
  "datetime" => now()
])->delay(now()->addMinutes(10))->onQueue('snailJob');
```

????????? ???????? (Database Update)

```
UPDATE operators
SET
  otp = {random 8-digit code},
  otp_issuing = NOW()
```

```
WHERE id = {operator.id};
```

???????? (Dependencies)

- use Illuminate\Http\Request;
- use Illuminate\Support\Facades\DB;
- use Carbon\Carbon;
- use App\Jobs\SystemLog;
- use App\Http\Controllers\StaticController;
- use App\Services\Visa;

????? ??? (Postman Example)

```
POST https://console.service01.ir/api/auth/connect/otp
Content-Type: application/json
```

```
{
  "personnel_id": "P00231",
  "branch": 1
}
```

????? ???????

- دوشیمن ماچنا OTP لاسرا، دشاب هدش لصتم مارگلت هبّ اَل بق رب راک رگا.
 - تسا رب تعم هقی قد ۱۵ اهنت یم قر ۸ زمر
- دوشیمن brute force تالمح عنام تعاس ۵ یه زاب رد تساو خرد تا عفد لرتنک
- یه طساوهب) تسا ریذپن اکما زاجم یاهه ناماد و IPه زا طقف ریسم نیاهب یسرتسد (domainAccess و ipTrust).

????? ????????? ? ?????????

- کمایپ یاجه ب یاهمان رب نورد طاب ترا یارب Push Notification متسیس ندوزفا.
 - یتینما لیلحت یارب هئاگادج لودج رد OTP تساو خرد IP تبث
 - اهسیورس ریاس لاصتا تیری دم یارب Auth یزکرم هناماس اب ماغدا

- هابتشا یاهشالت لرتنک یارب `otp_fail_attempts` صخاش ندوزفا

Revision #3

Created 2025-11-18 12:38:18 UTC by Alireza

Updated 2025-11-18 12:40:51 UTC by Alireza