

* POST?

/api/v2/online/accommodation/check_status

Accommodation Check Status (V2)

Endpoint: POST /v2/online/accommodation/check_status

Controller: OnlineController@checkAccommodationStatus

Delegates to: BaseService::checkAccommodationStatus(type, accommodation, agentDetails)

Auth: authWithJwt

Description

تسا هدش یحارط نیال نآ متسیس مود هخسن رد هاگت ماقا ورزر تیعضو یسررب تهج تنیو پدنا نی ا تیعضو لاماش - ییاهن جیاتن و هدوب توافقتم (type) سیورس عون هب هتسبب شزادرب ریس م دن درگیم تبت temporary_reservations لودج رد - اطخ مایپ ای تقوم کال دک ، تمیق ریغت

Request Example

```
POST /v2/online/accommodation/check_status
{
  "type": "airplus",
  "accommodation": {
    "id": 1549,
    "checkin": "2025-01-15",
    "checkout": "2025-01-20",
    "rooms": 2,
    "adults": 4
  }
}
```

Response Example

```
{
  "status": "success",
  "changed": false,
  "lock_id": "TMP-7634",
  "payable": 5840000,
  "errors": []
}
```

Technical Logic

Client → send request `/v2/online/accommodation/check_status`

↓

Parse Request → extract `type` و `accommodation`

↓

Branch by `type` (Tport / Airplus / Sepehr / Snapptrip)

↙ ↓ ↘

Tport → call `calculate_price()` → `save_normal_reserve()` → return `lock_id`

Airplus → validate passengers → check charter capacity handle codes `1005-1026`

Sepehr → use saved temporary lock if exists

Snapptrip → call `create_book()` → return `reservation_code`

↓

Save result snapshot → `temporary_reservations`

↓

Return response: `{status, changed, lock_id, payable, errors[]}`

Error Conditions

- `1005` - تساهدش رپ تی فرط -
- `1010` - دشن تفای یباختنا خیرات رد قاتا -
- `1026` - نارفاسم صقان تاعالطا -
- دوشیم قی قد تایئزج اب `errors[]` لم اش خساپ دراوم ریاس رد.

Notes

زاشیپ (ناسکی یهداد اب) یرارکت تساوخرده، `temporary_reservations` لوژام ندوب لاعف تروص رد دریگیم رارق یسررب دروم Redis شک زا یسررب قطنم دجم رگریرت.

Updated 2025-12-09 21:56:58 UTC by Alireza