

POST

/v2/core/accommodation/supplier/store

Core Accommodation Supplier Store

هآگت مآقا کی هب نآ لاصتا و (colleague عون) دیج **Supplier** کی داچیا یارب تنیو پدنا نی و یصاصتخا لایرس اب `colleagues` لودج رد دیج دروکر داچیا لماش تایلمع نی. دوشیم هدا فتسا .تسا `mapping_colleagues` رد طابتر تبت سسپس.

Request Overview

URL: `/v2/core/accommodation/supplier/store`

Method: POST

Controller: CoreController@supplierAccommodation

Middleware Stack: authWithJwt → core

Access Control

- ربتعم JWT
- هک دوشیم هداد هزاجا ینامز طقف `operator.branch == "[0]"` middleware core، رد

Request Body Schema

Field	Type	Required	Description
data	object	yes	Supplier لماک تااعالطا

Field	Type	Required	Description
accommodation_id	integer	yes	هک هاگت ماقا ID ب Supplier دوشیم ل لصتم نآ

Structure of data

Field	Type	Description
title.fa	string	Supplier یسراف مان
title.en	string	Supplier یسی لگنا مان
logo	string null	وگول ریس م ای سردآ

Insert Logic

1. ?????? ?????? colleague

- دوشیم جرد `colleagues` لودج رد دروکر
- **branch** 2 ربارب و تبات
- **serial** ی ناو خارف اب:
`StaticController::getSerialId('colleague', 2)`
دوشیم دیلوت
- **foundation = 1**
- **category = 5**
- **type = 1**
- `office` و `office_en` ی اهدلی ف:
 - `data.title.fa`
 - `data.title.en`
- دوشیم ی هدرادقم `logo` دلی ف
- **created_at** و **updated_at** اب ود ره `Carbon::now()->toDateTimeString()` دنریگی م رادقم

2. ??? ?? mapping_colleagues

- `colleague = ID` ه دش داجی دروکر
- `accommodation =` رد ه دش لاسرا رادقم `accommodation_id`

Serial Generation Logic (colleague)

دوشیم م انا ریز ی ناو خارف:

```
StaticController::getSerialId('colleague', 2)
```

قطنم:

- لودج: `colleagues`
- Query: ساسا رب branch = 2
- دشا ب هت شاد دوج و دروکر رگا → serial آخ + 1
- هی لوا رادقم → دشا بن ی دروکر چی ه رگا = 2

Response (Success)

```
{
  "status": true,
  "time": 1710000000,
  "message": "1023 | Supplier stored!"
}
```

Response (Error)

```
{
  "status": false,
  "code": "1003",
  "message": "(Exception message)",
  "trace": [...]
}
```

Flowchart

Validate JWT & Core Access

↓

Read data + accommodation_id

↓

Generate colleague serial (getSerialId)

↓

Insert colleague into colleagues table

↓

Insert mapping to mapping_colleagues

↓

Return success JSON

Revision #1

Created 2025-12-03 17:28:25 UTC by Alireza

Updated 2025-12-03 17:28:39 UTC by Alireza