

POST

/v2/core/application_interface

Store Application Interface (Create New)

زئاج هتکن .دوشیم هدفاسا متسیس رد دیج یرازفامرن طبار کی داجا یارب تنیو پدنا نی دیاب سیورس و عون دننام ییاهدلیف ؛تسا یدنبهتسد یاهرتماراپ لاسرا هوجن ،دتم نیار رد تیمها دنک هریخذ و جارختسا ار اهنآ (Title) ناو نع دناوتب متسیس ات دنوش لاسرا تکج بآ تروص هب

Request Overview

URL: /v2/core/application_interface

Method: POST

Controller: CoreController@storeApplicationInterface

Middleware: authWithJwt

Access Control

- دراد (JWT) تیوه زارحانکوت هب زاین

Body Parameters

دنوش لاسرا JSON تروص هب (Body) تساوخردهندب رد دیاب ریزیاهرتماراپ

Field	Type	Description
branch	integer	هطوبرم هبغش هسانش

Field	Type	Description
type	object	دیلک لم اش دیاب (صراخ راتخاس) دشاب <code>title</code> لاثم: <code>{"title": "api"}</code>
service	object	دیلک لم اش دیاب (صراخ راتخاس) دشاب <code>title</code> لاثم: <code>{"title": "nira"}</code>
object_type	object	فده تی دوجوم عون (صراخ راتخاس) دشاب <code>title</code> دیلک لم اش دیاب لاثم: <code>{"title": "colleague"}</code>
object	object null	<code>id</code> دیلک لم اش دیاب. فده تی دوجوم هریخ ذ <code>null</code> ، دوشن لاسرا رگا. دشاب دوشیم لاثم: <code>{"id": 50}</code>
url	string	(دوجو تروص رد) طببار URL سردآ
username	string	لاصتا یربراک مان
password	string	لاصتا روبع هم لک
data	string/text	الومغم (یدن برکی پی یاهه داد ریاس API دیلک ای JSON String)
priority	integer	طببار تی ولوا
status	integer	(0) لاعفریغ ای (1) لاعف تیعضو

Logic Details

تسا ریز حرش هب یزاس هریخ ذ دنی آرف:

- دشیم جارختسا ی دورو یاهتکج بآ زا ری داقم **اهه داد جارختسا**:
 - `type['title']` → نوتس رد هریخ ذ `type`
 - `service['title']` → نوتس رد هریخ ذ `service`
 - `object_type['title']` → نوتس رد هریخ ذ `object_type`
 - `object['id']` → نوتس رد هریخ ذ `object` (Null دشابن دوجوم رگا)
- دیلوت (ID) هسانش و هدش داجیا `insertGetId` روتسد اب دیدج دروکر **سیب اتید رد جرد** دش. دوشیم تفایرد هدش
- هدناوخ سیب اتید زا دیدج ID زا هدافتسا اب لماک دروکر، جرد زا سپ هلاصافالب **یبایزاب** (`find($id)`) دوشیم
- دوشیم هدنادرگزاب خساپ ناونع هب هدش هریخ ذ دروکر **یجورخ**.

Response Structure

????? Body ?????? (Request)

```
{
  "branch": 1,
  "type": { "id": "api", "title": "api" },
  "service": { "id": "nira", "title": "nira" },
  "object_type": { "id": "colleague", "title": "colleague" },
  "object": { "id": 50, "name": "Ali..." },
  "url": "https://api.example.com",
  "username": "user1",
  "password": "pass123",
  "data": "API_KEY_STRING",
  "priority": 0,
  "status": 1
}
```

????? ????? ????? (200 OK)

```
{
  "payload": {
    "id": 106,
    "branch": 1,
    "type": "api",
    "service": "nira",
    "object_type": "colleague",
    "object": 50,
    "url": "https://api.example.com",
    "username": "user1",
    "password": "pass123",
    "data": "API_KEY_STRING",
    "priority": 0,
    "status": 1,
    "created_at": null,
    "updated_at": null
  },
  "meta": {
    "timestamp": 1733752000
  }
}
```

Flowchart

Start Request (POST Data)



Extract Properties:

type -> title

service -> title

object -> id



DB::insertGetId(...)



DB::find(\$new_id)



Return New Record

Revision #1

Created 2025-12-09 10:34:48 UTC by Alireza

Updated 2025-12-09 10:39:20 UTC by Alireza