

# POST /v2/mail/{type}/update

## Mail: Update Attributes

تسا لی می کی یاه یگزوی و شیری و یارب کی مان یاد و ی مومع دتم کی تنی و پدن نی ا  
(`label`) اهب سچ رب، (`read\_at`) "هدش هدن اوخ" دن نام ی یاه تیعضو ناوتی م دتم نی ا زا هداف تسا اب  
داد ری یغت ی لاسرا ای دورو قودن ص رد ار لی می زا یرگی د نوتس ره ای (`tag`) اهگت

## Request Overview

**URL:** /v2/mail/{type}/update

**Method:** POST

**Controller:** MailController@mailUpdate

**Middleware Stack:** authWithJwt

## Access Control

- JWT ربتعم ی سرتسد

## Path Parameters

Field	Description
type	ار لودج مان) دراد رارق نآ رد لی می ا هک ی تسپ قودن ص عون (دن کی م نی یغت <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>inbox</code>: لودج یور تایلمع <code>mail_inbox</code></li><li>• <code>sent</code>: لودج یور تایلمع <code>mail_sent</code></li></ul>

## Body Parameters

Field	Type	Description
-------	------	-------------

mail_id	integer	درفه برصحنه ساناش (یمازل) ار نآش یاری و دصق هک (`id`) لیمی ا دی راد.
key	string	رد (Column) نوتس مان (یمازل) دنک ریغ دیاپ هک سیباید لاثم: `read_at`, `tag`, `label`, `type`.
value	mixed	رد دیاپ هک یدیج رادقم (یمازل) دریگ رارق هدش باختنا نوتس.

## Logic Details

تسا میقتسم رایسب دتم نی ا قطنم

1. **رتماراپ هب** `mail_` دنوشیپ قاحلا اب ار لودج مان متسیس: **فده لودج صیخشت** `mail_inbox`` (الثم) دزاسیم سردآ
2. **اب یدروکر نآ رد هک دوشیم ارجا هدش باختنا لودج یور Update** یروئوک کی: **تیدپ آ ارجا** دوشیم نیزگیاج `value` اب `key` نوتس رادقم و هدش ادیپ `mail_id` هسانش
3. **لومعم هدافتسا دراوم:**
  - **ندناوخ تیعضو ریغت**: `key: read_at`` و `value: (timestamp)``.
  - **ندرک رادهراتس**: `key: tag`` و `value: starred``.
  - **لبیل ریغت**: `key: label`` و `value: work``.

## Response Structure

???? ????

- **Status Code:** `200 OK`
- **Body:**

```
{
  "status": true,
  "time": 1670157000
}
```

???? ????

(دشاب هابتشا نوتس مان الثم) اطخ زورب تروص رد

• **Status Code:** 400 Bad Request

• **Body:**

```
{  
  "status": false,  
  "error": "SQLSTATE[42S22]: Column not found...",  
  "trace": [...]  
}
```

# Flowchart

Start (POST /mail/{type}/update)

↓

**Determine Table**

Table = "mail\_" + {type}

↓

**Construct Query**

UPDATE [Table]

SET [key] = [value]

WHERE id = [mail\_id]

↓

Update Successful?

No (Exception)

Yes

Return 400 + Error Trace

Return Status True

---

Revision #1

Created 2025-12-08 08:04:43 UTC by Alireza

Updated 2025-12-08 11:36:51 UTC by Alireza