

PUT

`/v2/core/application_interface/{id}`
`}`

Update Application Interface

لاسرا اب. دوشیم هدفاسا **دوجوم یرازفامرن طبار کی تاعالطاشیاریو** یارب تنیوپدنا نی ا یاهرتماراپ، تبت دتم دننامه. دنکیم یناسرزورب ار دروکر متسیس، دیدج یاهداد و دروکر هسانش (ID ای Title) زاین دروم ریداقم دناوتب متسیسات دنوش لاسرا تکجبا تروص هب دیاب یدنبهتسد. دنک جارختسا اهنآ زا ار

Request Overview

URL: `/v2/core/application_interface/{id}`

Method: PUT

Controller: CoreController@updateApplicationInterface

Middleware: authWithJwt

Access Control

- دراد (JWT) تیوه زارح نکوت هب زاین.
- دشاب ربتعم دیاب URL رد یلاسرا هسانش.

Path Parameters

Field	Type	Description
id	integer	رطن دروم دروکر هسانش (یمازلا) شیاریو یارب.

Body Parameters

تسا (Store) تبت دتم هباشم تساوخر د یاد راتخاس:

Field	Type	Description
branch	integer	هبعش هسانش.
type	object	رادقم. دشاب <code>title</code> دیلک لماش دیاب. دوشیم هریخذ سیبایتی رد دیلک نی.
service	object	دشاب <code>title</code> دیلک لماش دیاب.
object_type	object	دشاب (التم) دشاب <code>title</code> دیلک لماش دیاب (colleague).
object	object null	لان رگا. دشاب <code>id</code> دیلک لماش دیاب. رادقم، دوشن لاسرا ای دشاب. دوشیم <code>NULL</code> سیبایتی.
url, username, password, data	string	هتشر) تامیظنت و لاصتا تااعالطا (هداس).
priority, status	integer	ندوب لاعف تیعضو و تیولوا.

Logic Details

تسا ریز حرش هب یناسرزورب دنی آرف:

- دوشیم شزادارپ یدورو ری داقم: **اهداد جارختسا و تفایرد**:
 - دوشیم هتشدارب `['title']` رادقم `object_type` و `service`، `type` یاهدلیف یارب.
 - Null رگلمع زا هدافتسا اب) دوشیم هتشدارب `['id']` رادقم `object` دلیف یارب (Coalescing).
- یارب `application_interface` لودج یور رب `UPDATE` روتسد: **سیبایتی یناسرزورب**. دوشیم ارجا تسا ریس م رتماراپ اب ربارب نآ `id` هک یدروکر.
- یناوخارف `find($id)` اب هدش یناسرزورب دروکر، تارییغت لامعا زا سپ: **دجم یبایزاب**. دنوش هندنادرگزاب اهداد و هدش سکع نم تارییغت ات دوشیم.

Response Structure

????? Body ?????? (JSON)

```
{  
  "branch": 1,  
}
```

```
"type": { "id": "api", "title": "api" },
"service": { "id": "parto", "title": "parto" },
"object_type": { "id": "branch", "title": "branch" },
"object": { "id": 2 },
"url": "https://new-api.com",
"username": "admin",
"password": "newpass",
"data": "{}",
"priority": 5,
"status": 1
}
```

????? ????? (200 OK)

```
{
  "payload": {
    "id": 105,
    "branch": 1,
    "type": "api",
    "service": "parto",
    "object_type": "branch",
    "object": 2,
    "url": "https://new-api.com",
    "username": "admin",
    "password": "newpass",
    "data": "{}",
    "priority": 5,
    "status": 1,
    "created_at": "2024-01-01...",
    "updated_at": null
  },
  "meta": {
    "timestamp": 1733753000
  }
}
```

Flowchart

Start Request (PUT {id})

↓

Extract Properties:

type['title'], service['title']

object['id'] ?? null

↓

DB::table(...)->where('id', \$id)->update(...)

↓

DB::find(\$id)

↓

Return Updated Record

Revision #1

Created 2025-12-09 10:42:07 UTC by Alireza

Updated 2025-12-09 11:03:53 UTC by Alireza